ViewSonic® VE710s/VE710b LCD-Displays

VE710 17" LCD-Display

Eine perfekte Wahl: Attraktives und superschlankes Design

Die 17" LCD-Displays VE710s und VE710b überzeugen durch realistische Darstellungen, lebendige Farben und hohe Helligkeitswerte. Sie präsentieren sich zudem in einem topaktuellen Design. Dank der klappbaren Sockel lassen sie sich mühelos an der Wand befestigen und schaffen so nie gekannten Platz auf dem Schreibtisch. Die Modelle empfehlen sich für alle, die exzellente Bildqualität, brillante Bilder und ein LCD-Display mit Stil suchen. Holen Sie sich den perfekten Look – den VE710 von ViewSonic!

Stil, Spaß und Komfort

UltraBrite-Technologie

Die UltraBrite-Displays ermöglichen optimierte Darstellungen bei Video- und Grafikanwendungen. Spiele, TV-Sendungen und DVD-Filme präsentieren sich in überaus satten Farben sowie mit feinsten Kontrasten. Die präzisen Darstellungen und die fotorealistische Bildqualität lassen 3-D- und professionelle Grafik-Anwendungen deutlich attraktiver wirken.

Volle 17" sichtbar

Optimale Auflösung: 1.280 x 1.024

OSD- und Power-Sperre

Mit Hilfe der OSD-Sperre lassen sich die Menü-Einstellungen gegen versehentliche oder unbefugte Änderungen schützen. Die Power-Sperre verhindert, dass das Gerät unbeabsichtigt abgeschaltet wird.

Sockel für Wandbefestigung um 90° klappbar

Sehr komfortabel: der kompakte Sockel kann zur Wandbefestigung des Displays um 90° geklappt werden.

OnView®-Bildschirmmenü inkl. ViewMatch®-Farbkalibrierung

Alle Einstellungen lassen sich komfortabel über das Bildschirmmenü vornehmen. Mit ViewMatch werden die Farbtemperatur verändert und die Bildschirmfarben an die Farben des Printer-Ausdrucks angeglichen.

Autotuning-Funktion

Für stets bestmögliche Darstellungen analysiert das Modell die eingehenden Computersignale und optimiert die Display-Einstellungen automatisch.

ViewSonic Wizard

Die mitgelieferte ViewSonic Wizard Software sorgt für eine einfache Inbetriebnahme und hilft den Anwendern, die Screen-Performance umgehend an ihre individuellen Wünsche anzupassen.

TCO'99 und Energy zertifiziert

TCO'99 und Energy sind strikte Standards in Bezug auf niedrige Strahlung, Sicherheit, Recyclingfähigkeit und Power-Management. Überdies spart der Monitor Stromkosten durch automatische Energiesparmodi.

260 cd/m² Helligkeit (typ.) und 500:1 Kontrastverhältnis (typ.) für bis in Details gestochen scharfe Darstellungen

In zwei Farbvarianten erhältlich

VE170s: Silber-Schwarz
VE710b: Schwarz

sRGB-Farbraum für farbechte Darstellungen

ViewSonic
the choice of professionals

Image

ViewSonic® VE710s/VE710b LCD-Displays

VE710 17" LCD-Display

Erhältliche Farbvarianten:
Schwarz (VE710b). Silber-Schwarz (VE710s)

17" LCD-DISPLAY MIT ON-SCREEN-MENÜ

LCD PANEL	**Typ**	17" Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD-Display (SXGA), TN-Technologie
	Anzeigebereich	33,8 cm horizontal x 27,0 cm vertikal, 43,2 cm diagonal
	Optimale Auflösung	1.280 x 1.024
	Kontrastverhältnis	500:1 (typ.)
	Blickwinkel	140° horizontal, 125° vertikal bei 10:1 160° horizontal, 145° vertical bei 5:1
	Reaktionszeit	8 ms (typ.)
	Darstellbare Farben	16,2 Mio. Farben (6-Bit + 2-Bit FRC)
	Helligkeit	260 cd/m² (typ.)
	Oberfläche	Entspiegelung durch Spezialbeschichtung
VIDEO INPUT	**Analog**	RGB analog (0,7 Vp-p, 75 Ohm)
	Frequenz	F_H: 30-80 kHz, F_V: 50-75 Hz
	Synchronisation	H/V Separat (TTL)
KOMPATIBILITÄT	**PC**	PC und kompatible von VGA bis zu 1.280 x 1.024
	Mac®[1]	Power Mac™ G3/G4 (bis zu 1.280 x 1.024)
ANSCHLUSS	**Signal**	RGB (15-poliger Mini-D-Sub), festes Kabel
	Strom	3-poliger Netzstecker
STROM-VERSORGUNG	**Spannung**	AC 100-240 V (universal), 50 – 60 Hz, internes Netzteil
	Leistungsaufnahme	< 35 W (typ.), ≤ 1 Watt im Power Save-Modus
BEDIENUNGS-ELEMENTE	**Wahltasten**	Power (Soft), 1, Menü aufwärts, abwärts, 2
	OSD	Automatische Bildeinstellung, Kontrast, Helligkeit, Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, R, G, B), Information (Modus, Modellnummer, Seriennummer, Website), Manuelle Bildeinstellung (H.-Größe/-Position, V.-Größe, Feinabstimmung, Schärfe), Setup-Menü: 9 Sprachen, Auflösungshinweis, OSD-Position, OSD-Timeout OSD-Hintergrund, Recall
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	**Temperatur**	0° C bis 40° C
	Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN	**(B x H x T in mm)**	378 x 195,6 x 374
GEWICHT	**Netto**	4,1 kg
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'99, TÜV/GS, TÜV/Ergo, ISO 13406-2 (Klasse 2), TÜV S, UL, cUL, IC-B, CB Report, FCC-B, BSMI, VCCI, PSB, PCBC, EPA, NOM, C-TICK, GOST-R, CCC, ENERGY, Energy Star, Taiwan Green mark
POWER-MANAGEMENT		TCO, Energy Star, ENERGY
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Website: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm

ISO 9001 FM 40187
ISO 14001 EMS 40968

ViewSonic Corporation's QMS\EMS has been registered to ISO 9001 & ISO 14001 by the British Standards Institution.

Spezifikationen

ViewSonic®
the choice of professionals

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux Tel: +32 056/85 26 27
ViewSonic Denmark Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland Tel: +358 (0)9 5406 4070
ViewSonic Italy Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic MEA Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norway Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich.
Copyright © 2005, ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten.
Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS VE710s/b- 10/05-G